



Volgens de ARBO wet:

Klasse III:

Voor gebruik in nauwe geleidende ruimtes (kelders, ketels, etc.).

Deze verlichtingsarmaturen dienen aangesloten te worden op veiligheidstransformatoren met een uitgangsspanning van lager dan 50 volt.

De veiligheidstransformator dient men boven de vloer en buiten de ruimte te plaatsen.

Bij gebruik van elektrisch gereedschap dient men een scheidingstransformator (HELAF HT33069) te gebruiken.

Wij hebben voor u twee pakketten samengesteld die zeer handig zijn in gebruik voor werkzaamheden in kruipruimtes, tanken en silo's

Pakket 1:

€ 165,00*

Bestaande uit:

- HELAF MICRO trafo MI32605
- Splitsblok 10 meter H07RN-F 2x1,5 qmm met 2x CEE42V 2P16A
- 2 x Looplamp 60W 42V 10 meter 2x1,5 qmm CEE42V 2P16A



Pakket 2:

€ 280,00*

Bestaande uit:

- HELAF MICRO trafo MI32605
- Gladiator veiligheidsbowlamp 2 x 36W 42V met 10 meter 2x1,5 qmm CEE42V, 2P16A en doorvoer CEE42V 2P16A



(* per set
Excl. B.T.W.

STEEK UW LICHT OP BIJ... HELAF !!!

☎ +31(0)88 244 28 80 ✉ verkoop@helaf.com ☎ +31(0)88 244 28 89